

## ART OIL ALÜMİNYUM TEL ÇEKME YAĞI

### ÜRÜN TANIMI

ART OIL ALÜMİNYUM TEL ÇEKME YAĞI, Üstün özel katkıları sayesinde alüminyum ve alüminyum alaşımları ile demir dışı bazı metaller ve alaşımlarının tel çekme işlemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş hadde soğutma yağıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Bazı metal ve alaşımların tel çekme işlemlerinde kullanılabilir.

### ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel yağlama özelliği gösterir.
- Tel yüzeylerinde aşınma ve oksidasyonu engeller.
- Ekipman ömrünü uzatır.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,88 - 0,90
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	197 - 240
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	100
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-6
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.