

ART OIL BROŞ YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL BROŞ YAĞI, Yüksek kalitede rafine edilmiş baz yağlar ile kesmeyi kolaylaştıran özel katıklar kullanılarak hazırlanmıştır.

KULLANIM ALANLARI

Broşlama başta olmak üzere kılavuz çekme ve raybalama işlemlerinde, paslanmaz çelik ve diğer çeliklerin işlenmesinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Kompleks ve hassas şekil verme gereken uygulamalarda özellikle tercih edilir.
- İçerdiği EP aşırı basınç katığı sayesinde kesici takım ömrünü uzatır.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Üstün performansta yıkama ve yüzey temizliği sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,84 - 0,85
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	16 – 16,5
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	135

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.