

### ART OIL FELANKOR GEAR BOX SERİSİ

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL FELANKOR GEAR BOX serisi iyi rafine edilmiş mineral baz yağlardan ve yüksek kaliteli katıklardan formüle edilmiş sanayi dişli yağlarıdır. Endüstride ağır şartlar altında çalışan kapalı sistem sanayi dişlilerinin yağlanması için kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- ❖ İçerdiği aşırı basınç katığı sayesinde ağır yük taşıyan endüstriyel dişlilerde yüksek koruma sağlar.
- ❖ Yüksek oksidasyon stabilitesine sahiptir.
- ❖ İçerdiği katıklar sayesinde tortu ve depozit oluşturmaz.
- ❖ Sistemi aşınmaya ve korozyona karşı korur.
- ❖ Yüksek sıcaklıklarda yağlama performansını sürdürür.
- ❖ Devirli ve ani yük değişimlerinde etkilidir.
- ❖ Termal kararlılığı yüksektir.

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

DIN 51517 Part 3 , AIST 224, David Brown S1.53.101, AGMA 9005-E02, FAG FE-8

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TİPİK ÖZELLİKLERİ										
TEST	BİRİM	TEST METODU	DEĞERLER							
			68	100	150	220	320	460	680	1000
Yoğunluk	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,88	0,88	0,89	0,895	0,90	0,905	0,91	0,92
Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	68	100	150	220	320	460	680	1000
Viskozite İndeksi min.		ASTM D 2270	95	95	95	95	95	96	97	100
Akma Noktası max.	°C	ASTM D 97	-20	-17	-18	-15	-12	-10	-9	-7
Parlama Noktası min.	°C	ASTM D 92	220	225	225	230	235	240	225	230

\*Değerler üretimden üretime değişebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.