

ART OIL GACRUX SP KOMPRESÖR YAĞ SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL GACRUX SP KOMPRESÖR YAĞ SERİSİ, Yüksek kalitede sentetik baz yağlara özel katkıların ilavesiyle elde edilmiş üstün nitelikli sentetik kompresör yağıdır.

ÖZELLİKLERİ

- ❖ Uzun hizmet ömrüne sahiptir.
- ❖ Yüksek oksidasyon ve köpük oluşum direnci gösterir.
- ❖ Hava ve sudan ayrılma özelliği çok iyidir.
- ❖ Metal yüzeylerde yüzeyin paslanmasını engelleyerek aşınmaya karşı korur.
- ❖ Yüksek sıcaklıklarda akıcılığını korurken, düşük sıcaklıklarda etkili yağlama sağlar.
- ❖ Termal kararlılığı yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

Vidalı ve paletli tip kompresörlerde, hava kompresörlerinin karter ve silindirlerinde kullanımı uygundur.

PERFORMANS SEVİYELERİ

DIN 51506, DIN 51524 HLP, GM LJ, SAE MS1003-2

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TİPİK ÖZELLİKLER						
TEST	BİRİM	TEST METODU	DEĞERLER			
			32	46	68	100
Yoğunluk	g/cm ³	ASTM D 4052	0,85-0,865	0,86-0,875	0,87-0,885	0,88-0,89
Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	32	46	68	100
Viskozite İndeksi min.		ASTM D 2270	145	143	141	140
Akma Noktası max.	°C	ASTM D 97	-35	-30	-25	-20
Parlama Noktası min.	°C	ASTM D 92	200	205	210	215

*Değerler üretimden üretime değişebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.