

ART OIL HYDROS SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL HYDROS SERİSİ, yüksek kaliteli parafinik esaslı baz yağlara, yüksek stabiliteye sahip oksidasyon ve pas önleyici katıkların ilavesiyle üretilen yüksek kaliteli hidrolik sistem yağdır. Aşınma, oksidasyon, tortu, pas ve korozyon oluşumunu önleyerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Vinç, forklift, takım tezgahları ve hidrolik sistemlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek dispersan özelliği sayesinde sistemin temiz kalmasını sağlar.
- Termal stabilitesi yüksektir.
- İçerdiği katıklar sayesinde sistemi aşınma, paslanma ve korozyona karşı korur.
- Köpürmeye karşı direnci yüksektir.
- Yüksek ısıda basınç kaybını önleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlar.
- Sudan ayrılma özelliği mükemmeldir.
- Yüksek filtre edilebilme özellikleri sayesinde hidrolik sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

PERFORMANS SEVİYESİ

DIN 5124 PART2 (HLP), ISO 6743/4 HM, DENISON HF-0, HF-2 (T6C-020), CINCINNATI MILACRON P-68,69,70, VICKERS M-2952-S (35VQ 25) ve I-286-S

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	STANDART DEĞERLER							
		15	22	32	37	46	68	100	150
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 1298	0,855-0,860	0,865-0,870	0,875-0,880	0,875-0,880	0,875-0,880	0,885-0,890	0,885-0,890	0,890-0,895
Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	35,2-41,4	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	95	95	95	95	95	95	90	90
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	200	200	200	200	200	200	210	210

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.

Sentez Petrokimya San. Tic. Ltd. Şti.

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah. 33.Sok.Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 744 69 96(pbx) Fax:+90 262 744 47 99

info@sentezpetrokimya.com