

ART OIL KAYA DELME MATKAP YAĞI SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL KAYA DELME MATKAP YAĞI SERİSİ, Yüksek kalitede baz yağlarla ekstra basınç dayanımı sağlayan EP katığının özel olarak formülize edilmesiyle elde edilmiş oksidasyon önleyici ve suyla yıkanmaya karşı direnç gösteren yağdır.

KULLANIM ALANLARI

Darbeli yüklerin söz konusu olduğu havalı aletler, deliciler, kaya matkabı, kaldırım kırıcı gibi darbeli tip pnömatik aletler ve hava tabancaları için kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel yağlama ve aşınma direnci
- Oksidasyon ve korozyon direnci yüksektir.
- Köpük oluşumunu önler.
- Düşük sıcaklıklarda akıcılığı korurken, yüksek sıcaklıklarda etkili yağlama sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

KAYA DELME MATKAP YAĞI	STANDART	D-46	D-100
Kinematik Viskozite 40°C	ASTM D 445	41,4 – 50,6	90 - 110
Kinematik Viskozite 100°C	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	95	95
Yoğunluk 15°C	ASTM D 4052	0,86-0,88	0,88-0,89
Akma Noktası max.	ASTM D 97	-12	-12
Parlama Noktası min.	ASTM D 92	200	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.