

ART OIL KIRMIZI GRES

ÜRÜN TANIMI

ART OIL KIRMIZI GRES, üstün kaliteli baz yağlar ile kalsiyum sabunlu katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış kırmızı renkli grestir.

KULLANIM ALANLARI

Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar. 70 °C 'yi aşmayan bilyalı rulmanlı yatakların, hidrolik türbünlerin gres yağlanmasında tavsiye edilir. Şasi yağlamasında üstün performans sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Üstün aşırı basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkanı sağlarlar.
- Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar.
- Bakım giderlerini düşürürler, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar.
- Merkezi sistemlerde ve soğukta rahatlıkla basılabilirler.
- Gres tüketimini azaltırlar, işletme maliyetlerini düşürürler.

PERFORMANS SEVİYELERİ

DIN 51825: K1C-10 (Kırmızı Gres 1), DIN 51825: K2C-10 (Kırmızı Gres 2), DIN 51825: K3C-10 (Kırmızı Gres 3)

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

SABUN CİNSİ	STANDART	CA	CA	CA
RENK	-	KIRMIZI	KIRMIZI	KIRMIZI
NLGI	-	1	2	3
DAMLAMA NOKTASI °C min.	ASTM D 566	95	95	95
İŞLENMİŞ PENETRASYON 25°C	ASTM D 217	310-340	265-295	220-250
ÇALIŞMA SICAKLIĞI, °C	-	-20 / +70	-20 / +70	-20 / +70

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.