



ART OIL SLIDE KIZAK YAĞI 220

ÜRÜN TANIMI

ART OIL KIZAK YAĞI 220, takım tezgahlarındaki kızakların yağlanması için kaliteli mineral baz yağlar ve özel katık paketleri ile formüle edilmiştir. Arttırılmış yapışkanlığı sayesinde kızaklardan, yataklardan kolayca damlamaz ve döner şaftlarda akıp gitmez.

KULLANIM ALANLARI

Her tip takım tezgahının yatay ve dikey kızaklarının yağlanmasında kullanılır. Kaliteli parça ve üretiminin artırılmasına belirgin bir katkıda bulunur. . Önerildiği takdirde tezgahların hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Kızakların rahat çalışmasını sağlar.
- Yüksek düzeyde yapışkanlık ve aşırı basınç özelliklerini içeren yağ soğutucunun kullanım ömrünü artırır.
- Aşınmaya ve korozyona karşı dirençli olduğundan tezgah ömrünü uzatır.
- Oksidasyonu önleyerek uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.
- İçeriğindeki katıklar sayesinde yüksek basınç altında bile sürtünmeleri en aza indirerek güçlü film tabakası oluşturur.

PERFORMANS SEVİYESİ

DIN 51524 PART 2, DIN 51517 PART 3

ANALİZLER	TEST METHODU	STANDART DEĞERLER
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Yoğunluk (15°C), kg/lit	ASTM D 1298	0,89
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	220
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Raporlanır
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	90
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	235
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-9

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.