

ART OIL KONSANTRE ANTİFRİZ

ÜRÜN TANIMI

ARTOIL SUPER(KONSANTRE) ANTİFRİZ, Glikol esaslı, yüksek kaliteli katkılarla formüle edilmiş, soğutma sistemlerini donmaya, oksidasyona ve korozyona karşı korumak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Soğutma suyu sistemleri, oto radyatör ve motorlarını korumak için kullanılması gereken kimyasal karışımdır.

ÖZELLİKLERİ

- ☑ Yüksek oksidasyon dayanımı
- ☑ Yüksek korozyon dayanımı
- ☑ Donmaya karşı yüksek düzeyde koruma.

PERFORMANS SEVİYELERİ

SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, ASTM D-3306, ASTM D-4985

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	REFERANS DEĞERLER
Görünüş	Berrak-Parlak
Yoğunluk (20°C), kg/lt	1.1154
Su, % ağırlık	0.051
Kaynama Noktası, °C, (%100)	162
Demir, ppm	0.1
Safılık derecesi %	99.98

KİMYASAL MADDENİN REAKTİVİTESİ.

Donmaya karşı koruyucudur. Donma ihtimali olan soğutma sistemlerinde su ile her oranda karıştırılarak kullanılır. Koruma değerleri ve kullanım miktarları aşağıdaki gibidir.

DONMA NOKTASI	KONSANTRE ORANI	SU ORANI
- 6 °C (21 F)	15%	85%
- 10°C (14 F)	22%	78%
- 15 °C (5 F)	30%	70%
- 20°C (-4 F)	35%	65%
- 25 °C (-13 F)	41%	59%
- 30 °C (-22 F)	45%	55%
- 40°C (-40 F)	52%	48%
- 52°C (-62 F)	60%	40%

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- ☑ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☑ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☑ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- ☑ En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☑ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz