

ART OIL PAMUK TOPLAMA GRESİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL PAMUK TOPLAMA GRESİ, Lityum yapıdaki kalınlaştırıcılara özel katıklar ilave edilerek suyla yıkanmaya ve sıcaklığa dayanımı artırılmış, darbeli yüklere karşı mukavemeti geliştirilmiş katıklar içeren formülasyona sahip gresdir.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle pamuk toplama makinelerinin ön bölümlerinde bulunan toplama milinin yağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca çok amaçlı kullanıma uygun NLGI 00 istenen uygulamalarda da kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Mekanik toplayıcılarda etkin yağlama sağlar.
- Hasat döneminde verimli çalışma ile zaman tasarrufu sağlar.
- Mil başlarında etkili yağlama sayesinde üstün koruma sağlar.
- Yarı akışkan özelliği ile ilk çalışma kolaylığı sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

SABUN CİNSİ		LITYUM
RENK	-	MAVİ
NLGI	-	00
GÖRÜNÜM		YARI SIVI
DAMLAMA NOKTASI °C , MIN	ASTM D 566	>160
İŞLENMİŞ PENETRASYON 25 °C	ASTM D 217	400-430
BAZ YAĞ VİSKOZİTESİ (40°C cst)		220

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.