



ART OIL PROTECTIVE OIL MY SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL PROTECTIVE OIL MY SERİSİ, Her türlü metal uygulamalarında korozyona karşı etkin koruma sağlayan, VCI (buhar fazı korozyon inhibitörü) özelliği ile koruyucu ve yağlayıcı olarak kullanılabilen teknolojik ince yağ bazlı ürünümüzdür.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv yan sanayi sevkiyat ve stok uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Otomotiv ana sanayi, ön koruma uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Metal ve makine sanayisinde kullanılmaktadır.
- Silah ve aksamının bakım, depolama ve sevkiyatında kullanılmaktadır.
- Rulo sac ve levha uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Kapalı atmosfer uzun dönemli korozyon koruması uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Açık atmosfer kısa ve orta vadeli korozyon koruması uygulamalarında kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Buhar fazına geçebilen inhibitörler yağ filminin incelendiği veya ulaşamadığı uç noktalara yayılarak her noktada ve uzun dönemli korozyon koruması sağlamaktadır. Bu benzersiz özelliği ile korozyon önleyici yağların teknolojilerinde farklı bir sınıf yaratmaktadır.

ANALİZLER	TEST METODU	PROTECTIVE OIL MY SERİSİ		
		15	22	32
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 1298	0,85-0,86	0,86-0,87	0,86-0,87
Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	14-17	19-24	28-34
Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	90	90	90
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	180	180	180

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS'e başvurunuz.