

ART OIL RAVEN 0W-30

ÜRÜN TANIMI

ART OIL RAVEN 0W-30, Yeni nesil benzinli ve dizel motorlu, dizel partikül filtresine sahip araçlarda üstün performans ve yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle WSS-M2C950-A performansı isteyen araçlarda, yeni nesil yüksek teknoloji dizel ve benzinli motorlu binek ve hafif ticari araçlar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API SN/CF, ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00/01, FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, C2

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,84-0,865
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	59
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.