

ART OIL RAVEN 5W-30

ÜRÜN TANIMI

ART OIL RAVEN 5W-30, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans seviyelerini karşılayan, yüksek teknolojisi ile geliştirilmiş sentetik motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API SN/CF, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D(A,B,C), VW 502 00/505 00, MB229,3 MB229,5 BMW LL-01

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,86 - 0,875
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	65
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.