

### ART OIL RAVEN 5W-40

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL RAVEN 5W-40, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans seviyelerini karşılayan, yüksek teknolojisi ile geliştirilmiş sentetik motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.

#### KULLANIM ALANLARI

Benzinli, dizel ve LPG ile çalışan tüm doğal emişli, enjeksiyonlu, turboşarjlı binek ve hafif ticari araçlarda ekstra performans sağlar.

#### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

RENAULT RN 0700/0710, MB-Approval 229.3,226.5, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00, FIAT 9.55535-N2, API SN/CF, ACEA A3/B3, B4

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,85 - 0,87
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	87
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12-16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-40
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.