

ART OIL SUBRA ISI TRANSFER YAĞI SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL SUBRA ISI TRANSFER YAĞI, endüstriyel amaçlar için kullanılan kaliteli baz yağlar ve katıklarla formüle edilmiş uzun ömürlü bir ısı transfer yağıdır. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi olmayıp çok iyi termal kararlılığı ve oksidasyon direnci vardır.

KULLANIM ALANLARI

Açık sistemlerde 200 °C - kapalı sistemlerde 315 °C arasındaki sıcaklıklara kadar güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek sıcaklıkta bozunmaya karşı dayanıklıdır.
- Tortu oluşturmaz.
- Kolay pompalanabilir ve uzun ömürlüdür.
- Sistemi korozyona karşı korur.
- Çok iyi termal kararlılığa sahiptir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METHODU	STANDART DEĞERLER
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Yoğunluk (15°C), kg/lit	ASTM D 1298	0,875
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	28,8 – 35,2
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	99
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-12

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.