

ART OIL SUPER HARMAN YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL SÜPER HARMAN YAĞI, elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlamak, toz ve uçan elyafı kontrol altına almak için kullanılan emülsiyon yapıda, yıkama özelliği üstün seviyede, açık renkli bir yağdır. Su ile % 10 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı bir metal işleme sıvısıdır. Su ile karıştırıldığında süt rengine, stabilitesi yüksek bir emülsiyon oluşturur. Emülsiyon; tanktaki sirkülasyon halindeki suyun içerisine, yağın yavaşça ilavesi ile hazırlanır. Yağa direkt olarak su eklenmemesine çok dikkat edilmelidir.

KULLANIM ALANLARI

Tekstilde iplik çekme(bükme) makinelerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Toz ve Uçan Elyaf Kontrolü; Bu yağın kullanılması ile toz ve uçan elyaf kontrol altına alınmış olur.
- Yapışkanlık Önleyici; Yün ve pamukta yapışkanlığı önler.
- Parlaklık ve Temizlik Kazandırma; elyafların daha temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlar.
- Yüksek Antistatik Özellik; Antistatik özelliğe sahiptir; statik elektrik birikimini azaltır.
- Kolay Yıkanabilme Özelliği; İplikler kolayca yıkanabilir ve kolayca taranabilir. Yıkanabilme oranı min. %99'dur.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METHODU	STANDART DEĞERLER
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	17-22
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	Min 210
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	Max -15

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.