

### ART OIL TALOS 15W-40 TRAKTÖR MOTOR YAĞI

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL 15W-40 TRAKTÖR YAĞI, traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.

#### KULLANIM ALANLARI

Tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artığı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF-4

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,87 – 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,5 – 16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	135
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °c min.	ASTM D 92	210

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.