

ART OIL TALOS FLUID 422 20W-40

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TALOS FLUID 422 20W-40 TRAKTÖR YAĞI, üstün kaliteli parafinik esaslı mineral baz yağlar ve özel katık paketiyle hazırlanmış güç iletim yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Traktörlerin aktarma organı, hidrolik sistemlerinde, kavrama dişlilerinde, yağ banyolu frenlerinde, transmisyon ve tahrik dişlilerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Aşırı basınca karşı içerdiği (EP) katık sayesinde güç iletim sistemindeki dişli parçalarını korur.
- Köpük, korozyon ve pas oluşumunu önler.
- Dişli sistemlerindeki gürültüyü en aza indirger.
- Hidrolik direksiyon sistemleri, ıslak frenler, PTO' lar ve hidrostatik sistemlerle uyumludur.
- Termal stabilitesi yüksektir. Tüm sızdırmazlık elamanlarıyla uyumludur.
- Sürtünme düzenleyici katık kompozisyonu ile fren sisteminin sorunsuz ve gürültüsüz çalışmasını sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API GL-4,FORD ESEN M2C 868,MASSEY FERGUSON CMS M113

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk,15 °C,g/cm ³	ASTM D 4052	0,88
Viskozite 40 °C,cSt	ASTM D 445	125
Viskozite 100 °C,cSt	ASTM D 445	12,5 - 16
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	120
Akma Noktası,°C max.	ASTM D 97	-20
Parlama Noktası,°C min.	ASTM D 92	220

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.