

## ART OIL TAŞLAMA SIVISI

### ÜRÜN TANIMI

ART OIL Taşlama Sıvısı, Özellikle taşlama tezgahları için geliştirilmiş olup soğutma görevi gören bir üründür.

### KULLANIM ALANLARI

Demir ve çelik alaşımlarının işlenmesinde, broşlama, delik açma, taşlama, talaş kaldırma, tornalama, kesme işlemlerinde, alüminyum alaşımların işlenmesinde kullanımı mümkündür. İşlenen metalin özelliğine göre %5-10 arasında konsantre ürün su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

### ÖZELLİKLERİ

- Pas ve korozyon oluşumunu engeller.
- Soğutma görevini mükemmel yapar.
- İçerdiği üstün katıqlarla yüksek hassasiyette performans gösterir.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, kg/L	ASTM D 4052	1,05
Görünüş	-	Sıvı- Şeffaf
Ph, min. (20°C)	-	8,5
Koku	-	Karakteristik
Çözünürlük	-	Suda çözünür

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.