

ART OIL TITAN 10W-30

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN 10W-30, yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans seviyelerini karşılayan, yüksek teknoloji ile geliştirilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Modern, turboşarjlı, hafif ticari dizel motorlarından, ağır yol ve arazi şartlarında çalışan dizel motorlarda güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CH-4 ACEA E7-04

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,86 – 0,88
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	75
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	135
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.