

### ART OIL TITAN 15W-40

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN 15W-40, üstün nitelikli parafinik baz yağ ve yüksek performanslı katırlarla üretilmiş yüksek performanslı motor yağıdır. Her türlü iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlar.

#### KULLANIM ALANLARI

Dizel ve benzinli motorlarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

#### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

#### PERFORMANS SEVİYELERİ

API SL/CF, ACEA E2/E3/E5/B3/B4 MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS 2, ALLICON C4 CAPABILITY, MTU LEVEL 1

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	114,2
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,5-16,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	140
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.