

ART OIL TITAN 20W-50

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN 20W-50, üstün nitelikli parafinik baz yağ ve yüksek performanslı katıqlarla üretilmiş yüksek performanslı motor yağıdır. Her türlü iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dizel ve benzinli motorlarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ve servis aralığı sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları önler. Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı etkin koruma sağlar.
- Tortu, depozit ve kurum oluşmasını engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

SL/CF, CF-4, ACEA E2

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,88-0,895
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	170
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,3-21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	125
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz.