

ART OIL TITAN HD SERİSİ

ÜSTÜN PERFORMANSLI HD DİZEL MOTOR YAĞLARI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN HD CF-4 SERİSİ, Yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve modern katkı paketinin bileşimi ile geliştirilen tek dereceli motor yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Benzinli, doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorların karterlerinde kullanılır. Tek mevsim yağların kullanımı önerildiğinde ticari araçlar, inşaat ve tarım makineleri ile iki zamanlı motorlar içinde kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Fren ve kavrama sistemlerinde kullanılan malzemelerle uyumlu olduğundan titreşim ve gürültüyü azaltarak çalışma performansını artırır.
- Düşük sıcaklıklarda tortu oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

PERFORMANS DEĞERLERİ

API CF

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU				
		10W	30	40	50
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 1298	0,88	0,88	0,89	0,90
Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	38,1	95	109	160
Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	105	100	100	100
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-20	-18	-18	-15
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	200	200	200	200

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.