

## ART OIL TITAN SAE 10

### ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN SAE-10, yüksek kaliteli parafinik esaslı baz yağlara özel paket katkıların ilavesiyle edilmiş yüksek performanslı motor yağlarıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Dizel ve benzinli motorlarda kullanılan tek dereceli motor yağdır.

### ÖZELLİKLERİ

- Tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Korozyona karşı üstün koruma sağlar.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır. Motorun performansını artırır.

### PERFORMANS SEVİYELERİ

API SC/CC

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,86-0,87
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	32,1
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5 – 6,1
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	90
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	195

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.