

ART OIL TITAN SAE 30

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN SAE-30, yüksek kaliteli parafinik esaslı baz yağlara özel paket katıkların ilavesiyle elde edilmiş yüksek performanslı tek dereceli motor yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Plastik, termo-plastik, lastik, kauçuk, tekstil ve makine endüstrisinde kullanılan genel amaçlı mineral yağdır.

ÖZELLİKLERİ

- Tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Korozyona karşı üstün koruma sağlar.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır. Motorun performansını artırır.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF-2/CF-4/SG, MIL-L-2104D ALLISON C3, CAT TO-4,ZF TE ML 01,03

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, 15 °C g/cm ³	ASTM D 4052	0,87 - 0,89
Viskozite 40 °C, cSt min	ASTM D 445	105
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	9-12
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	100
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	241

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.