



### ART OIL UNIVERSAL KALIP YAĞI

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL UNIVERSAL KALIP YAĞI, taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engellemek amacı ile üretilmiş, suya dayanıklı kalıp yağıdır. Düzgün yüzeyli ve pürüzsüz beton elde edilmesini sağlayan mineral esaslı kullanıma hazır üründür. Dikkat! Su ile seyreltilmeden kullanılmalıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

Yüksek sıcaklıklarda kurutulmuş beton kalıp sistemlerinde kullanıma uygundur.

#### ÖZELLİKLERİ

- Kalıpların betona yapışmasını önler.
- Düşük viskoziteli yapısı ile kalıp içerisinde ince bir film tabakası oluşturur.
- Çelik, plastik, ply-wood kalıplarda kullanıma uygundur.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Beton yüzeyindeki kirlenmeyi azaltır.

ANALİZLER	TEST METHODU	STANDART DEĞERLER
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Yoğunluk (15°C), kg/lt	ASTM D 1298	0,85-0,870
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	17-25
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	Min 200
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	Max -12

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.