

ART OIL İNCE MAKİNE YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL İNCE MAKİNE YAĞI,parafinik bazlı yağlar ile hazırlanmış, uzun servis ömrüne sahip, dar toleranslı modern makine ve tezgahlarda mükemmel sonuç veren, aşınma önleyici özelliklere sahip bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Dar toleranslı modern ve makine ve tezgahlarda, yüksek sıcaklıklarda kurutulan beton kalıp sistemlerinde kullanıma uygundur

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yağlayıcılık özelliği gösterir.
- Oksidasyon direnci oldukça yüksektir
- Kullanım alanı geniştir.
- Servis ömrü uzundur.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, 15 °C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,85 - 0,86
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	18,5 - 20
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	100
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-12
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	190

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.