

ART OIL CASX EP SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL CASX EP SERİSİ, kalsiyum-sülfonat sabunlu olup, ağır yük ve aşırı basınç gerektiren uygulamalarda yüksek performans sağlamaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Çelik ve madencilik gibi yüksek yük ve sıcaklıklarda çalışan endüstriyel yatakların yağlanmasında, suya mukavemet gerektiren deniz uygulamalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Sıcaklık ve yük değerlerine karşı mükemmel yağ filmi sayesinde etkili yağlama yağlar.
- Pas ve korozyona karşı üstün koruma ile servis ömrünü uzatır.
- Aşırı basınç gerektiren uygulamalarda yüksek performans sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

NLGI NO	-	-	1	1,5	2
RENK	-		SARI	SARI	SARI
SABUN CİNSİ			KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT	KALSİYUM SÜLFONAT
PENETRASYON İŞLENMİŞ (25°C)	0,1 mm	ASTM D 217	310-340	270-320	265-295
DAMLAMA NOKTASI	°C	ASTM D 566	>300	>300	>300
BAZ YAĞ VİSKOZİTESİ, 40°C, mm ² /s		ASTM D 445	460	460	460

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.