

ART OIL GACRUX KOMPRESÖR YAĞLARI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL GACRUX KOMPRESÖR YAĞLARI SERİSİ, yüksek kalitede rafine edilmiş baz yağlara özel katık paketi ilavesiyle üretilen üstün performanslı pistonlu hava kompresör yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Ağır şartlar altında çalışan pistonlu kompresörlerin karter ve silindirlerinde, rotari ve turbo kompresörlerin yağlama sistemlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kritik noktalarda depozit oluşumunu engelleyerek kompresör ömrünü uzatır.
- Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeyleri pasla korur, aşınmayı önler.
- İçerdiği katıklar sayesinde sistemi aşınma, paslanma ve korozyona karşı korur.
- Yüksek ısıda basınç kaybını önleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlar.
- Sudan ayrılma özelliği mükemmeldir.

PERFORMANS SEVİYESİ

DIN 51506 VD-L

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU					
		32	46	68	100	150
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 1298	0,86-0,87	0,87-0,88	0,885-0,890	0,885-0,890	0,890-0,895
Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.	Rapor Edilir.
Viskozite İndeksi Min.	ASTM D 2270	95	95	95	90	90
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-6	-7	-9	-10	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	180	185	185	185	185

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen MSDS'e başvurunuz.

Sentez Petrokimya San. Tic. Ltd. Şti.

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah. 33.Sok.No.1/1 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 744 69 96(pbx) Fax:+90 262 744 47 99

info@sentezpetrokimya.com