

ART OIL LEGEND 10W-60

ÜRÜN TANIMI

ART OIL LEGEND 10W-60, ester katkılı sentetik baz yağ ve yüksek performanslı katkılarla üretilmiş tam sentetik motor yağıdır. Her türlü iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlar. Üst düzey motor performansının beklendiği yarış koşullarında dahi üstün performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dizel ve benzinli motorlarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek performans harcayan araçlarda kullanılması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği katkılar sayesinde aşınmalara, korozyona ve köpük oluşumuna karşı yüksek koruma sağlar.
- İlk çalıştırmada yüksek yağlama özelliği ile motorun ömrünü uzatır.
- Oksidasyon direnci yüksektir ve zor şartlarda dahi motoru temiz tutar, tortu oluşumunu engeller.
- İçerdiği katkılar sayesinde yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API SN/CF ACEA A3/B4

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| ANALİZLER | TEST METODU | *DEĞERLER |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Yoğunluk, g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0,88 – 0,90 |
| Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 160 |
| Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 21,9 – 26,1 |
| Viskozite İndeksi min. | ASTM D 2270 | 165 |
| Akma Noktası, °C max. | ASTM D 97 | -30 |
| Parlama Noktası, °C min. | ASTM D 92 | 220 |

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.