

ART OIL TALOS 20W-50 TRAKTÖR MOTOR YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL 20W-50 TRAKTÖR YAĞI, traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artığı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF-4

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,87 – 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	135
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °c min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.