

ART OIL TITAN 20W-50

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TITAN 20W-50, üstün nitelikli parafinik baz yağ ve yüksek performanslı katkılarla üretilmiş yüksek performanslı motor yağıdır. Her türlü iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dizel ve benzinli motorlarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği katkılar sayesinde aşınmalara, korozyona ve köpük oluşumuna karşı yüksek koruma sağlar.
- İlk çalıştırmada yüksek yağlama özelliği ile motorun ömrünü uzatır.
- Oksidasyon direnci yüksektir ve zor şartlarda dahi motoru temiz tutar, tortu oluşumunu engeller.
- İçerdiği katkılar sayesinde yüksek performans ve yakıt ekonomisi sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

SL/CF, CF-4, ACEA E2

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,88 – 0,895
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	170
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	125
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	210

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.